


Sterownik silnika serwo CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

Numer produktu: 8168593

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Temperatura otoczenia	10 °C...40 °C
Waga produktu	155 g
Stopień ochrony	IP00
Temperatura przechowywania	-20 °C...60 °C
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Złącze magistrali polowej	Ethernet
Liczba cyfrowych wejść logicznych	9
Liczba cyfrowych wyjść logicznych 24 V DC	19
Przyłącze do magistrali	Gniazdo wtykowe
Tryb pracy sterownika	Praca bezpośrednia Ruch referencyjny Tryb sterowany
Interfejs między procesami	Drives with Positioning Function
Napięcie robocze	20,4 - 30 V DC
Napięcie nominalne, zasilanie logiki DC	24 V
Dopuszczalny zakres napięcia zasilania logiki	± 10%
Znamionowe napięcie zasilania DC	24 V
Dop. zakres zasilania obciążeń	± 10 %
Obciążalność prądowa na wyjście	4450 mA
Wskaźniki stanu	Dioda LED (status)
Ethernet, liczba	1
Ethernet, obsługiwane protokoły	TCP/IP
Interfejs USB	USB 2.0
Nośnik pamięci	microSD
Łączna liczba osi	6
Metody uruchomienia	TCP/IP
Obsługiwane systemy kinematyczne	3-osiowe portale X-Y-Z
Prędkość transmisji	10/100 Mb/s
Zakres napięcia roboczego DC	20.4 V...30 V
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V

Cechy	Wartość
Protokół	Ethernet HTTP TCP/IP
Interfejs Ethernet	RJ 45 (gniazdo, 8-pin)
Właściwości cyfrowych wyjść logicznych	możliwość konfigurowania bez separacji galwanicznej