


# Zespół zderzaka DADP-SP-G9-10-F

Numer produktu: 8173537

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                 | Wartość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pozycja montażu                                       | dowolny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo            | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zgodność z LABS                                       | VDMA24364-C1-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych | Produkt zgodny z wewnętrzną definicją produktu Festo do stosowania przy produkcji akumulatorów: Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki |
| Klasa Cleanroom                                       | Klasa 6 wg ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura otoczenia                                 | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maks. siła zderzenia                                  | 100 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maks. moment dokręcenia                               | 0.9 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tolerancja momentu dokręcenia                         | ± 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Waga produktu                                         | 27 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ mocowania                                         | Montaż bezpośredni przy pomocy gwintu                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Informacja o materiałach                              | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materiał zderzaka                                     | Stal wysokostopowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiał śrub                                         | Stal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |