


# Kątownik mocujący MS6-WP-F1A

Numer produktu: 8176698

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                 | Wartość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Seria                                                 | MS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo            | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zgodność z LABS                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych | Produkt zgodny z wewnętrzną definicją produktu Festo do stosowania przy produkcji akumulatorów: Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki |
| Temperatura medium                                    | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga produktu                                         | 76 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Informacja o materiałach                              | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materiał uszczelnień                                  | NBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materiał łącznika modułu                              | Polioksymetylen<br>Nierdzewna stal stopowa                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Materiał śrub                                         | Stal wysokostopowa nierdzewna                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiał wspornika kąтового                           | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |