

**Filtr**  
**MS2-LF-QS6-C-P-M-B**  
 Numer produktu: 8183324

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                                        | 2                                                                                             |
| Seria                                                           | MS                                                                                            |
| Pozycja montażu                                                 | w pionie +/- 5°                                                                               |
| Dokładność filtracji                                            | 5 µm                                                                                          |
| Spust kondensatu                                                | Odkręcany ręcznie                                                                             |
| Konstrukcja                                                     | Filtr ze spieku z separatorem odśrodkowym                                                     |
| Ciśnienie robocze                                               | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi                                       |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 250 l/min                                                                                     |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gazy obojętne                                |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                      | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                                               |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                             |
| Klasa Cleanroom                                                 | Klasa 7 wg ISO 14644-1                                                                        |
| Temperatura przechowywania                                      | -5 °C...50 °C                                                                                 |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu                            | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:4:4]                                                 |
| Temperatura medium                                              | -5 °C...50 °C                                                                                 |
| Temperatura otoczenia                                           | -5 °C...50 °C                                                                                 |
| Waga produktu                                                   | 42.1 g                                                                                        |
| Typ mocowania                                                   | Montaż na panelu przednim<br>Instalacja na przewodach<br>Przy pomocy osprzętu<br>opcjonalnie: |
| Przylącze pneumatyczne 1                                        | QS-6                                                                                          |
| Przylącze pneumatyczne 2                                        | QS-6                                                                                          |
| Informacja o materiałach                                        | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                     |
| Materiał uszczelnień                                            | NBR                                                                                           |
| Materiał sprężyny                                               | Stal wysokostopowa                                                                            |
| Materiał filtra                                                 | PE                                                                                            |
| Materiał obudowy                                                | Wzmocniony poliamid                                                                           |
| Materiał membrany                                               | NBR                                                                                           |
| Materiał pojemnika                                              | PC                                                                                            |

