


Válvula reguladora de pressão proporcional MPPE-3-1/2- -B

Número de referência: 164332

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressurização da largura nominal	11 mm
Largura nominal de escape	12 mm
Tipo de atuação	Elétrico
Princípio de vedação	Suave
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Regulador do pistão acionado por comando
Instruções de segurança	Posição de segurança MPPE-B: se houver rutura no cabo de alimentação, a pressão de saída é mantida na forma livre.
Pressão operacional	0 bar...10 bar
Taxa de regulação da pressão	0 bar...10 bar
Pressão de entrada 1	11 bar...12 bar
Histerese de pressão máx.	0.05 bar
Desligar tempo de comutação	535 ms
Ligar o tempo de comutação	170 ms
Faixa da tensão de operação CC	18 V...30 V
Tensão de referência	10 V
Corte residual	10%
Valores do ponto de regulação/atual	Alternativa: Tipo de tensão 0 - 10V Corrente tipo 4-20 mA
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Certificado	Marca RCM
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	0 oC...60 oC
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Peso do produto	2400 g

Característica	Valor
Ligação elétrica	8 pinos M16 x 0,75 Conectores De acordo com DIN 45326 Desenho redondo
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/2
Conexão pneumática 3	G1/2
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Liga de alumínio forjada
Material do diafragma	NBR