

**Pé da biela**  
**CRSGS-M8**  
Número de referência: 195581

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                                         | Valor                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                                | M8                                                                                                                                                                                                                |
| De acordo com a norma                                  | ISO 12240-4                                                                                                                                                                                                       |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                 | 3 - Risco de corrosão alto                                                                                                                                                                                        |
| Em conformidade com LABS                               | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                    |
| Adequação para a produção de baterias de íões de lítio | Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas |
| Temperatura ambiente                                   | -40 oC...150 oC                                                                                                                                                                                                   |
| Peso do produto                                        | 55 g                                                                                                                                                                                                              |
| Observação sobre os materiais                          | Em conformidade com a RoHS                                                                                                                                                                                        |
| Material do anel externo                               | Aço de alta liga                                                                                                                                                                                                  |
| Material da caixa                                      | Aço de alta liga                                                                                                                                                                                                  |
| Material do rolamento interno                          | Aço de alta liga                                                                                                                                                                                                  |
| Material da porca                                      | Aço de alta liga                                                                                                                                                                                                  |