


# Engate do tirante SG-M16

Número de referência: 2676

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                         | Valor                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                                | M16                                                                                                                                     |
| De acordo com a norma                                  | ISO 8140<br>DIN 71752                                                                                                                   |
| Conexão roscada                                        | Rosca fêmea M16                                                                                                                         |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                 | 1 - Baixa resistência à corrosão                                                                                                        |
| Em conformidade com LABS                               | VDMA24364-B2-L                                                                                                                          |
| Adequação para a produção de baterias de íões de lítio | Não se podem utilizar metais com mais de 1% de cobre em massa.<br>Exceções: placas de circuito impresso, conectores elétricos e bobinas |
| Temperatura ambiente                                   | -40 oC...150 oC                                                                                                                         |
| Peso do produto                                        | 376 g                                                                                                                                   |
| Observação sobre os materiais                          | Em conformidade com a RoHS                                                                                                              |
| Material da cavilha                                    | Aço<br>Galvanizado                                                                                                                      |
| Material articulado                                    | Aço<br>Galvanizado                                                                                                                      |
| Material da porca                                      | Aço<br>Galvanizado                                                                                                                      |