


# Resistência de frenagem CACR-KL2-40-W2000

Número de referência: 2882343

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                        | Valor                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                               | 500                                                                 |
| Posição de montagem                                   | Convecção livre<br>Vertical                                         |
| Energia do impulso da resistência de frenagem em 380V | 8000 Ws                                                             |
| Energia do impulso da resistência de frenagem em 780V | 7200 Ws                                                             |
| Saída nos 35% do ciclo de trabalho e 20°C             | 2000 W                                                              |
| Resistência de travagem da potência nominal           | 800 W                                                               |
| Potência nominal da resistência de frenagem nos 380V  | 600 W                                                               |
| Potência nominal da resistência de frenagem nos 780V  | 480 W                                                               |
| Valor da resistência                                  | 40 Ohm                                                              |
| Certificado                                           | c CSA us (OL)<br>c UL us - Recognized (OL)                          |
| Em conformidade com LABS                              | VDMA24364 zona III                                                  |
| Nível de proteção                                     | IP65                                                                |
| Temperatura ambiente                                  | 0 °C...50 °C                                                        |
| Peso do produto                                       | 2400 g                                                              |
| Tipo de montagem                                      | Pelo orifício de passagem<br>Através dos acessórios<br>Alternativa: |
| Observação sobre os materiais                         | Em conformidade com a RoHS                                          |