

Nó do barramento CPX-FB23-24

Número de referência: 526176

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Protocolo	CC-Link
Dimensões L x C x A	(incl. bloco de interligação) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Peso do produto	115 g
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Nível de proteção	IP65 IP67
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da caixa	Reforçado com PA PC
Ecrã LED (específico do produto)	M: Modificar, parametrização PL: alimentação de carga PS: alimentação eletrónica, alimentação do sensor SF: falha no sistema
Ecrã LED (específico do barramento)	Erro: falha na comunicação RD: receber dados Run: estado da comunicação SD: envio de dados
Diagnóstico específico do dispositivo	Diagnóstico orientado pelo canal e pelo módulo Subtensão dos módulos Memória de diagnóstico
Componentes de controlo	Interruptor DIL
Interface do barramento de campo	Tomada Sub-D, 9 pinos Conector Sub-D personalizável Bloco do terminal de parafuso, IP20
Entradas da capacidade de endereçamento máx.	14 Byte 32 Byte 64 Byte
Observação sobre entradas	14 byte para Rx (F23) 32 byte com RWr (F23) 64 byte para Rx, RWr (F24)
Saídas de capacidade máx. de endereçamento	14 Byte 32 Byte 64 Byte

Característica	Valor
Observação sobre as saídas	14 byte para Ry (F23) 32 byte com RWw (F23) 64 byte para Ry, RWw (F24)
Parametrização	Comportamento do diagnóstico Resposta Failsafe Forçamento dos canais Configuração do sinal Parâmetros do sistema
Taxa de transmissão	156 ... 10000 kbit/s
Funções adicionais	O estado do sistema pode ser exibido através dos dados do processo Interface do diagnóstico adicional para unidades do operador
Faixa da tensão de operação CC	18 V...30 V
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Consumo intrínseco da corrente na tensão de operação nominal	Típic. 70 mA