


# Tomada multipinos CPV10-VI-P6-M7-C

Número de referência: 538809

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                          | Valor                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marcação CE (ver declaração de conformidade)            | De acordo com a Diretiva de Proteção contra Explosões (ATEX) da UE                                                                                                                 |
| Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)          | De acordo com as especificações UK EX<br>De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido                                                                                    |
| Certificação de proteção contra explosões fora da UE    | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Dc (IEC-EX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX)<br>EPL Gc (IEC-EX)                                                                             |
| Prevenção e proteção contra explosões                   | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 1 (IECEx)<br>Zona 1 (UKEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 2 (IEC-EX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 21 (IEC-EX)<br>Zona 21 (UKEX)<br>Zona 22 (ATEX)<br>Zona 22 (IEC-EX) |
| Autoridade emissora do certificado                      | IECEx TUR 12.0002X<br>TÜV 06 ATEX 7334 X<br>TÜV 21 UKEX 7013 X                                                                                                                     |
| Gás categoria ATEX                                      | II 2G                                                                                                                                                                              |
| Categoria poeira ATEX                                   | II 2D                                                                                                                                                                              |
| Tipo de proteção contra ignição para gás                | Ex eb IIC Gb                                                                                                                                                                       |
| Tipo de proteção contra ignição da explosão para poeira | Ex tb IIIC Db                                                                                                                                                                      |
| Ex-temperatura ambiente                                 | -10 °C ≤ Ta ≤ +60 °C                                                                                                                                                               |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                  | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                                                                                                    |
| Em conformidade com LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                  |
| Peso do produto                                         | 390 g                                                                                                                                                                              |
| Observação sobre os materiais                           | Em conformidade com a RoHS                                                                                                                                                         |
| Material de vedações                                    | NBR                                                                                                                                                                                |
| Material da placa                                       | Liga de alumínio forjada                                                                                                                                                           |