

# Sistema de controlo CMCB-D1-CC-S1

Número de referência: 8118454

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                  | Valor                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informação da aplicação                         | O produto só é adequado para fins industriais. As medidas de supressão de interferência rádio podem ser necessárias em áreas residenciais. |
| Construção                                      | Quadro de comando<br>Unidade de relé de segurança integrada                                                                                |
| Nível de desempenho (ND)                        | Categoria 3, Performance Level d                                                                                                           |
| Dimensões L x C x A                             | 220 mm x 350 mm x 440 mm                                                                                                                   |
| Proteção do fusível (curto-circuito)            | Fusível eletrónico interno                                                                                                                 |
| Consumo máx. de corrente                        | 1.1 A                                                                                                                                      |
| Consumo de corrente do circuito secundário      | 5 A                                                                                                                                        |
| Fonte de alimentação máx.                       | 6 A                                                                                                                                        |
| Voltagem de funcionamento nominal CA            | 230 V                                                                                                                                      |
| Tipos de rede                                   | TT<br>TN<br>IT                                                                                                                             |
| Frequência da rede de distribuição              | 50 Hz...60 Hz                                                                                                                              |
| Nível de contaminação                           | 2                                                                                                                                          |
| Marcação CE (ver declaração de conformidade)    | De acordo com a Diretiva EMC da UE<br>De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE                                                          |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)          | 0 - Sem resistência à corrosão                                                                                                             |
| Em conformidade com LABS                        | VDMA24364 zona III                                                                                                                         |
| Temperatura de armazenamento                    | -20 oC...60 oC                                                                                                                             |
| Humidade relativa                               | máx. 50% a 40°C                                                                                                                            |
| Proteção contra contactos directos e indirectos | PELV<br>Ligar à terra todas as partes de condução expostas                                                                                 |
| Nível de proteção                               | IP54                                                                                                                                       |
| Condições ambientais                            | Espaço interior                                                                                                                            |
| Temperatura ambiente                            | 5 oC...40 oC                                                                                                                               |
| Altura de trabalho nominal                      | 1000 m NN                                                                                                                                  |
| Peso do produto                                 | 15.3 kg                                                                                                                                    |
| Ligação elétrica                                | Terminal acionado por mola<br>Push-in                                                                                                      |
| Observação sobre os materiais                   | Em conformidade com a RoHS                                                                                                                 |