


Eixo de fuso
ELGT-BS-120-500-10P
Cód. do item: 8124455

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso de trabalho	500 mm
Tamanho	120
Curso reserva	0 mm
Folga de reversão	150 µm
Diâmetro do fuso	16 mm
Passo do fuso	10 mm/r
Posição de instalação	Indiferente
Guia	Guia com esferas recirculantes
Estrutura	Eixo linear eletromecânico com fuso de esferas recirculantes
Tipo de motor	Motor de passo Servomotor
Tipo de fuso	Fuso de esferas recirculantes
Variantes	Metais com cobre, zinco ou níquel como componente principal estão excluídos do uso. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas.
Aceleração máx.	15 m/s ²
Máx. rotação	3000 1/min
Velocidade máxima	0.5 m/s
Repetibilidade	±0,02 mm
Tempo de ativação	100%
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Adequado para a produção de baterias com valores reduzidos de Cu/Zn/ Ni (F1a)
Adequação da sala limpa, medida de acordo com ISO 14644-14	Classe 8, conforme ISO 14644-1
Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Força de avanço permanente	1265 N
Torques superficiais 2º grau ly	966000 mm ⁴
Torques superficiais 2º grau lz	6011000 mm ⁴
Torque de marcha lenta em velocidade de processo máxima	0.3 Nm
Torque de marcha lenta em velocidade de deslocamento mínima	0.08 Nm

Característica	Valor
Força máx. Fy	6800 N
Força máx. Fz	8090 N
Fy mediante vida útil teórica de 100 km (visão puramente orientadora)	25051 N
Fz com vida útil teórica de 100 km (consideração simples de guia)	29804 N
Torque máximo Mx	300 Nm
Torque máximo My	310 Nm
Torque máx. Mz	310 Nm
Mx com vida útil teórica de 100 km (consideração simples de guia)	1105 Nm
My mediante vida útil teórica de 100 km (visão puramente orientadora)	1142 Nm
Mz com vida útil teórica de 100 km (consideração simples de guia)	1142 Nm
Força radial máxima no eixo de acionamento	290 N
Força de avanço máx. Fx	1265 N
Momento de inércia de torsão It	506000 mm ⁴
Momento de inércia JH por metro de curso	0.3453 kgcm ²
Momento de inércia JL por kg de carga útil	0.0253 kgcm ²
Momento de inércia JO	0.1306 kgcm ²
Constante de avanço	10 mm/r
Cargas móveis	2019 g
Peso do produto	11451 g
Peso básico com curso de 0 mm	5259 g
Suplemento de peso por curso de 10 mm	124 g
Deflexão dinâmica (carga movida)	0,05% do comprimento do eixo, máximo 0,5 mm
Flexão estática (carga em estado parado)	0,1 % do comprimento do eixo
Código da interface do atuador	T46
Material do cabeçote traseiro	Alumínio em fundição injetada, envernizado
Material do perfil	Liga de alumínio forjado anodizado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa do acionamento	Alumínio em fundição injetada, pintado
Material da guia do carro	Aço
Material do trilho da guia	Aço
Material do carro	Liga de alumínio forjado anodizado
Material da porca do fuso	Aço
Material do fuso	Aço