


Válvula reguladora de pressão proporcional VEAB-L-26-D25-Q4-V2-1R1

FESTO

Cód. do item: 8153685



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Válvula reguladora de pressão proporcional de 3 vias
Tipo de comando	Direto
Tipo de retorno	Mola mecânica
Tipo de acionamento	elétrico
Posição de instalação	Indiferente
Tipo de vedação	mole
Vazamento geral	1 l/h
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Temperatura do meio	5 °C...50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Dimensões L x C x A	18 x 60,5 x 85 mm
Conexão pneumática 1	QS-4
Conexão pneumática 2	QS-4
Conexão pneumática 3	QS-4
Material vedações	NBR
Tipo de fixação	alternativo: com orifício de passagem Com acessórios
Pressão de entrada 1 MPa	0 MPa...0.55 MPa
Pressão de entrada 1	0 bar...5.5 bar
Pressão de entrada 1 psi	0 psi...79.75 psi
Pressão de saída 2	2.5 kPa...500 kPa 0.025 bar...5 bar 0.3625 psi...72.5 psi
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)	20 l/min
Vazão nominal padrão 2-3	20 l/min
Linearidade	0.5 %FS
Reprodutibilidade	0.4 %FS
Histerese	0.25 %FS
Coeficiente de temperatura	0.05 %/K
Precisão total	0,75 %FS
Peso do produto	70 g

Característica	Valor
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento lubrificado não admissível
Grau de proteção	IP65
Certificação	Marca RCM
Marca KC	KC-EMV
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para EMV conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Amplitude de tensão de funcionamento CC	19 V...29 V
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Taxa de ondulação residual	10 %
Valor nominal	0 - 5 V
Intervalo de sinal de saída analógica	1 - 5 V
Precisão da saída analógica em ± %FS	2 %FS
Consumo de potência elétrica máx.	1 W
Proteção contra inversão de polaridade	para todas as conexões elétricas
Proteção contra curto-circuito	para todas as conexões elétricas
Informação de segurança	Posição de segurança VEAA/VEAB: no caso de perda da alimentação elétrica, a pressão de saída é retida, sem regulagem, ela pode aumentar ou diminuir - válvula bloqueada.
Tipo de indicação	LED
Conexão elétrica	4 pinos M8x1 Conector macho Conforme EN 60947-5-2
Material corpo	Reforçado com PA