

# Válvula esférica QH-3/4

Número de referência: 9544

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                                     | Valor                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função da válvula                                                  | 2/2 vias, biestável                                                                                                                                               |
| Conexão pneumática 1                                               | G3/4                                                                                                                                                              |
| Conexão pneumática 2                                               | G3/4                                                                                                                                                              |
| Tipo de atuação                                                    | Manual                                                                                                                                                            |
| Tipo de montagem                                                   | Instalação em linha                                                                                                                                               |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 21000 l/min                                                                                                                                                       |
| Largura nominal                                                    | 20 mm                                                                                                                                                             |
| Material da caixa                                                  | Latão                                                                                                                                                             |
| Princípio de vedação                                               | Suave                                                                                                                                                             |
| Posição de montagem                                                | Qualquer um                                                                                                                                                       |
| De acordo com a norma                                              | ISO 228-1                                                                                                                                                         |
| Construção                                                         | Válvula de esferas                                                                                                                                                |
| Pressão nominal do encaixe PN                                      | 30                                                                                                                                                                |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                             | 1 - Baixa resistência à corrosão                                                                                                                                  |
| Em conformidade com LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                 |
| Meio                                                               | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:~:-]<br>Gases inertes<br>Água - sem vapor de água<br>Fluidos neutros<br>Outros meios de fluxo mediante solicitação |
| Temperatura do meio                                                | -20 oC...150 oC                                                                                                                                                   |
| Peso do produto                                                    | 610 g                                                                                                                                                             |
| Material de vedações                                               | FPM<br>PTFE                                                                                                                                                       |
| Material das esferas                                               | Metal, cromado                                                                                                                                                    |
| Material do eixo                                                   | Latão                                                                                                                                                             |