


# Ventil electromagneticic MFH-5/3G-D-3-S-C

Numar piesa: 151034

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare  |
|--|--|
| Funcție de ventil                                    | inchis 5/3   |
| Tip de acționare                                     | electric   |
| Latime   | 65 mm  |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 4100 l/min   |
| Racord pneumatic de lucru                            | Dimensiunea plăcii de racordare 3 conform ISO 5599-1<br>G1/2 |
| Tensiune de funcționare                              | prin intermediul unei bobine, comandată separat              |
| Presiune de lucru                                    | -0.09 MPa...1.6 MPa<br>-0.9 bar...1.6 bar                    |
| Structura constructivă                               | piston-glisant   |
| Tip de revenire                                      | arc mecanic  |
| Clasificarea maritimă                                | acces certificat   |
| Organizația emitentă a certificatului                | DNV-TAA000032X   |
| Tip de protecție                                     | IP65   |
| Latimea nominală                                     | 14.5 mm  |
| Dimensiune grilă                                     | 71 mm  |
| Funcția de evacuare a aerului                        | droselizabil   |
| Principiul de etansare                               | slab   |
| Poziție de instalare                                 | orice  |
| Conform cu standardul                                | ISO 5599-1   |
| Acționare manuală                                    | cu accesorii de blocare<br>cu palpăre                        |
| Cod ISO  | 369  |
| Tipul de comandă                                     | pilotat  |
| Alimentarea cu aer pilot                             | extern   |
| Direcția de curgere                                  | reversibil   |
| Suprapunere  | suprapunere pozitivă   |
| Presiunea de control                                 | 3 bar...10 bar   |
| Timp de comutare oprit                               | 77 ms  |
| Timp de comutare pornit                              | 36 ms  |
| Impuls de testare pozitiv max. la semnal 0           | 2200 μs  |
| Impuls de testare negativ max. cu 1 semnal           | 3700 μs  |

| Caracteristica                              | Valoare   |
|---|---|
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)                        |
| Rezistenta la vibratii                      | Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 1 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6 |
| Rezistenta la socuri                        | Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27                   |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura medie                           | -10 °C...60 °C  |
| Nivel de presiune acustica                  | 85 dB(A)  |
| Mediu de comanda                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Temperatura ambianta                        | -5 °C...40 °C   |
| Greutate produs                             | 1040 g  |
| Conector electric                           | prin bobina F, care se comanda separat  |
| Tipul de montare                            | pe placa de racordare<br>cu orificiu de trecere si surub                                  |
| Conexiune aer evacuat de comanda 82         | M5  |
| Conexiune aer evacuat de comanda 84         | M5  |
| Conexiune aer de control 12                 | Dimensiunea placii de racordare 3 conform ISO 5599-1                                      |
| Conexiune aer de control 14                 | Dimensiunea placii de racordare 3 conform ISO 5599-1                                      |
| Conector pneumatic 1                        | Dimensiunea placii de racordare 3 conform ISO 5599-1                                      |
| Conexiune pneumatica 2                      | Dimensiunea placii de racordare 3 conform ISO 5599-1                                      |
| Conector pneumatic 3                        | Dimensiunea placii de racordare 3 conform ISO 5599-1                                      |
| Conexiune pneumatica 4                      | Dimensiunea placii de racordare 3 conform ISO 5599-1                                      |
| Conexiune pneumatica 5                      | Dimensiunea placii de racordare 3 conform ISO 5599-1                                      |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS  |
| Material garnituri                          | HNBR<br>NBR   |
| Material carcasa                            | Aluminiu turnat sub presiune  |