


Priza MSSD-EB

Numar piesa: 151687

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tipul de montare	pe ventil electromagnetice cu surub central M2,5
Iesire cablu	inclinat
Indicatie privind priza de cablu	poate fi repositionat cu 90°
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	11 g
Conector electric	3 pini Priza Priza inclinata Formular C conform DIN EN 175301-803 conform DIN EN 61984 design patrat MSEB Versiune patrata MSN2
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	inclinat
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conector electric 2	Terminal cu surub
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...300 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...250 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	6 A
Capacitate de transport al curentului	6 A
Rezistenta la supratensiune	4 kV
Conexiune conductor de protectie	disponibil
Presetupa	Pg7
Diametrul cablului	6 mm...8 mm
Diametrul admisibil al cablului	7.5 mm
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.75 mm²
Sectiune transversala a conectorului	0.75 mm²

Caracteristica	Valoare
Tip de protecție	IP65 conform IEC 60529
Nota privind tipul de protecție	în stare asamblată
Temperatura ambiantă	-45 °C...90 °C
Marca CE (consultați Declarația de conformitate)	conform Directivei UE privind joasă tensiune conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultați Declarația de conformitate)	conform reglementărilor RoHS din UK conform reglementărilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nivel de poluare	3
Material carcasă	Material plastic
Culoarea carcasei	negru
Material garnituri	NBR