

Interfata electrica CPX-CTEL-4-M12-5POL

Numar piesa: 1577012

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Protocol	I-Port
Dimensiuni l x L x H	(inclusiv blocul de interconectare) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Greutate produs	110 g
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Tip de protectie	IP65 IP67
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune (in stare instalata)
Lungimea max. a cablului	20 m
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Ranforsat cu PA PC
Afisaje LED	Stare / diagnoza I-Port Starea modulului Starea de alimentare a sarcinii Starea de alimentare a sistemului
Diagnoza	Eroare de comunicare module de scurtcircuit Diagnoza pe module Subtensiune
Elemente de comanda	Comutator DIL
Volumul maxim de adresare a intrarilor	32 byte
Volum maxim de adrese de iesire	32 byte
Parametrizare	Comportament de diagnoza Siguranta la defectiune per canal Fortare pe canal Modul inactiv pe canal Parametrii modulului Modul de schimbare a uneltei
Durata ciclului intern	1 ms pentru 1 octeti de date de utilizare
Functii suplimentare	Modul de schimbare a sculei

Caracteristica	Valoare
Conector electric	4x priza 5 pini Codare A M12
Domeniu de tensiune de lucru CC	18 V...30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Consumul de curent intrinsec la tensiunea nominala de functionare	Standard 65 mA
Suntare la caderea retelei	10 ms
Curent total max. iesiri pe canal	4 x 1,6 A
Alimentarea max. cu energie electrica per canal	4 x 1,6 A
Separare potential canal - canal	nu
Iesiri de separare potential canal - bus intern	Da, cand se utilizeaza o alimentare intermediara
Numar interfete dispozitive	4