


# Senzor pozitie SMH-S1-HGD16

Numar piesa: 175713

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                     | Valoare                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Design                                             | pentru grippere                                                                |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)   | conform Directivei UE privind CEM<br>conform directivei RoHS a UE              |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind EMC<br>conform reglementarilor RoHS din UK  |
| Nota privind materialele                           | Conform RoHS                                                                   |
| Variabila masurata                                 | Pozitia                                                                        |
| Principiul de masurare                             | magnet Hall                                                                    |
| Temperatura ambianta                               | 5 °C...60 °C                                                                   |
| Rezistenta la scurtcircuit                         | nu                                                                             |
| Rezistenta la suprasarcina                         | indisponibil                                                                   |
| Semnal de iesire                                   | analogic                                                                       |
| Protectie la polaritate inversa                    | nu                                                                             |
| Conexiune electrica 1, tip de conectare            | Cablu cu stecher                                                               |
| Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare     | M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104                                       |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire          | 4                                                                              |
| Material contacte de cuplare                       | Alama, aurita                                                                  |
| Lungime cablu                                      | 0.5 m                                                                          |
| Culoare manta de cablu                             | gri                                                                            |
| Material manta de cablu                            | TPE-U (PUR)                                                                    |
| Tipul de montare                                   | insurubat la gripper                                                           |
| Pozitie de instalare                               | orice                                                                          |
| Greutate produs                                    | 30 g                                                                           |
| Material carcasa                                   | Aliaj de aluminiu forjat<br>Rasina epoxidica<br>Alama, nichelata<br>POM<br>PUR |
| Tip de protectie                                   | IP65                                                                           |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                                   |
| Conformitatea LABS                                 | VDMA24364-B2-L                                                                 |