


# Cilindru tandem DNCT-1 1/4"- -PPV-A-S6

Numar piesa: 191217

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Cursa                                       | 2 mm...500 mm                                                         |
| Pe baza standardului                        | ISO 15552 (anterior si VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Amortizare                                  | Amortizare pneumatica, reglabila bilateral                            |
| Mod de functionare                          | cu dubla actiune                                                      |
| Presiune de lucru                           | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar                                  |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                         |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)    |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                          |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B2-L                                                        |
| Lungime de amortizare                       | 20 mm                                                                 |
| Greutate de baza la o cursa de 0 mm         | 870 g                                                                 |
| Conexiune pneumatica                        | 1/8 NPT                                                               |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS                                                          |
| Material capac                              | Aluminiu turnat sub presiune                                          |
| Material garnituri                          | FPM                                                                   |
| Material carcasa                            | Aliaj de aluminiu forjat                                              |
| Material tija de piston                     | otel inoxidabil aliaj inalt                                           |