


# Generator vacuum VN-07-M-I2-PQ1-VT1

Numar piesa: 193588

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                                   | Valoare                                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Diametru nominal duza Laval                                      | 0.7 mm                                        |
| Dimensiune grila                                                 | 10 mm                                         |
| Pozitie de instalare                                             | orice                                         |
| Caracteristicile ejectorului                                     | vid ridicat<br>In linie                       |
| Structura constructiva                                           | Forma dreapta                                 |
| Presiune de functionare pentru debitul volumic max. de aspiratie | 7 bar                                         |
| Presiune de lucru                                                | 1 bar...8 bar                                 |
| Presiunea de functionare pentru vacuum max.                      | 5.8 bar                                       |
| Vacuum max.                                                      | 86 %                                          |
| Presiunea nominala de functionare                                | 6 bar                                         |
| Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera        | 13.5 l/min                                    |
| Timpul de ventilare la presiunea nominala de functionare         | 2 s                                           |
| Mediu de operare                                                 | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda                      | Functionarea cu ulei nu este posibila         |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                             | 1 - stres redus la coroziune                  |
| Conformitatea LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura medie                                                | 0 °C...60 °C                                  |
| Temperatura ambianta                                             | 0 °C...60 °C                                  |
| Greutate produs                                                  | 8 g                                           |
| Tipul de montare                                                 | Instalarea liniei                             |
| Conector pneumatic 1                                             | QS-4                                          |
| Conector pneumatic 3                                             | necontorizat                                  |
| Racord de vacuum                                                 | Bucsa QS-4                                    |
| Nota privind materialele                                         | Conform RoHS                                  |
| Material garnituri                                               | NBR                                           |
| Material duza de colectare                                       | POM                                           |
| Material carcasa                                                 | Ranforsat cu POM                              |
| Material duza de pulverizare                                     | Aliaj de aluminiu forjat                      |
| Material conector cu filet                                       | Alama<br>nichelat                             |