


Nod magistrala|Nod Fieldbus CTEU-CP

Numar piesa: 2149714

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Protocol	CPI-B
Dimensiuni l x L x H	40 mm x 91 mm x 50 mm
Dimensiune grila	40 mm
Tipul de montare	la interfata electrica pe placa de conexiuni electrice
Greutate produs	105 g
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Tip de protectie	IP65 IP67
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata conexiuni neutilizate inchise
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Semnul KC	KC-EMV
Autorizare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PA
Afisaj LED, specific produsului	PS: Tensiune de lucru pe electronica si alimentare cu sarcina X1: Starea sistemului, modul la portul I 1 X2: Starea sistemului, modul la portul I 2
Afisaj LED specific magistralei	RUN: Comunicare OK
Diagnoza	Eroare de comunicare Diagnoza sistemului Subtensiune
Elemente de comanda	Comutator DIL
Interfata Fieldbus, tip	Sistem de instalare CP

Caracteristica	Valoare
Interfata Fieldbus, protocol	CPI-B
Interfata Fieldbus, tip de racord	Stecher
Interfata Fieldbus, tehnologie de conectare	M9x0,5
Interfata Fieldbus, numar de pini/conductoare	5
Interfata Fieldbus, viteza de transmisie	1000 kbit/s
Interfata Fieldbus 2, functie	Conexiune bus conducere Alimentare cu tensiune
Interfata Fieldbus 2, tip de racord	priza
Interfata Fieldbus 2, tehnologie de conectare	M9x0,5
Interfata Fieldbus 2, numar de pini/conductoare	5
Volumul maxim de adresare a intrarilor	4 byte
Volum maxim de adrese de iesire	4 byte
Parametrizare	Comportament de diagnoza Reactie de siguranta
Durata ciclului intern	2 ms pentru 2 octeti de date de utilizare
Suport pentru configurare	Fara
Domeniu de tensiune de lucru CC	18 V...30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Alimentarea max. cu energie electrica	3.4 A
Consumul de curent intrinsec la tensiunea nominala de functionare	Standard 50 mA
Suntare la caderea retelei	10 ms