

Interfata electrica CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK

Numar piesa: 2900543

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Protocol	IO-Link®
Dimensiuni l x L x H	(inclusiv blocul de interconectare) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Greutate produs	110 g
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Tip de protectie	IP65 IP67
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune (in stare instalata)
Lungimea max. a cablului	20 m
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Ranforsat cu PA PC
Afisaje LED	PS: Alimentarea electronicii, alimentarea senzorilor PL: alimentare sarcina X1: Starea sistemului Portul IO-Link 1 X1: Starea sistemului Portul IO-Link 2 Diagnoza generala
Diagnoza	Eroare de comunicare module de scurtcircuit Diagnoza pe module Subtensiune
Elemente de comanda	Comutator DIL
Volumul maxim de adresare a intrarilor	32 byte
Volum maxim de adrese de iesire	32 byte
Parametrizare	Comportament de diagnoza Siguranta la defectiune per canal Fortare pe canal Modul inactiv pe canal Parametrii modulului
Conector electric	2x priza 5 pini Codare A M12

Caracteristica	Valoare
Domeniu de tensiune de lucru CC	18 V...30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Consumul de curent intrinsec la tensiunea nominala de functionare	Standard 65 mA
Suntare la caderea retelei	10 ms
Separare potential canal - canal	nu
Iesiri de separare potential canal - bus intern	Da, cand se utilizeaza o alimentare intermediara
IO-Link®, numar de porturi	2
IO-Link®, Port class	A B
IO-Link®, versiune de protocol	Master V 1.0
IO-Link®, mod de comunicare	COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link®, latimea datelor de proces OUT	parametrizabil de la 4/4 la 16/16 octeti
IO-Link®, latimea datelor de proces IN	parametrizabil de la 4/4 la 16/16 octeti
IO-Link®, timp de ciclu minim	Min. 1 ms pentru 1 octet de date de proces
IO-Link®, curent de iesire	1,6 A PL / port 1,6 A PS / port