


# Unitate ghidare EAGF-P1-KF-16-100

Numar piesa: 3192934

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                                          | Valoare                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dimensiune                                                              | 16                               |
| Cursa                                                                   | 100 mm                           |
| Reactie de recul                                                        | 0 l'm                            |
| Pozitie de instalare                                                    | orice                            |
| Ghidaj                                                                  | Ghidaj cu bile de recirculare    |
| Structura constructiva                                                  | Ghidaj                           |
| Acceleratie max.                                                        | 25 m/s <sup>2</sup>              |
| Viteza max.                                                             | 1 m/s                            |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                                    | 0 - nu este afectat de coroziune |
| Conformitatea LABS                                                      | VDMA24364-B2-L                   |
| Tip de protectie                                                        | IP40                             |
| Temperatura ambianta                                                    | 0 °C...50 °C                     |
| Forta max. Fy                                                           | 160 N                            |
| Forta max. Fy statica                                                   | 355 N                            |
| Forta max. Fz                                                           | 160 N                            |
| Forta max. Fz statica                                                   | 355 N                            |
| Moment max. Mx                                                          | 6 Nm                             |
| Moment max. Mx static                                                   | 13 Nm                            |
| Max. Moment My                                                          | 4 Nm                             |
| Moment My static max.                                                   | 9 Nm                             |
| Moment max. Mz                                                          | 4 Nm                             |
| Moment Mz static max.                                                   | 9 Nm                             |
| Forta de deplasare                                                      | 3.2 N                            |
| Masa mobila la cursa de 0 mm                                            | 160 g                            |
| Greutate de baza la o cursa de 0 mm                                     | 600 g                            |
| Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm                                 | 8 g                              |
| Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm                | 8 g                              |
| Centrul de greutate al masei in miscare la o cursa de 0 mm              | 29 mm                            |
| Centrul de greutate suplimentar al masei in miscare la o cursa de 10 mm | 4.5 mm                           |
| Tipul de montare                                                        | cu filet interior                |
| Nota privind materialele                                                | Conform RoHS                     |

| Caracteristica              | Valoare                              |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Material element de ghidare | Otel calit<br>cromat dur             |
| Material carcasa            | Aliaj de aluminiu forjat<br>anodizat |
| Material placa de jug       | Aliaj de aluminiu forjat<br>anodizat |