



Adaptor NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5

Numar piesa: 4787544

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Greutate produs	157 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	inclinat
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	8
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	8
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub
Conexiune electrica 2, functie	Modul de iesire analogica (verde), modul de intrare digitala (alb), modul de intrare analogica (galben), modul de iesire digitala (rosu) Pagina de control
Conexiune electrica 2, design	rotund
Conectorare electrica 2, tip de racord	4x stecher
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrica 2, tip de montare	Blocare cu surub
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Intervalul de tensiune de functionare CC tensiunea de sarcina	0 V...30 V
Tensiune nominala de operare tensiune de sarcina CC	24 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	2 A
Rezistenta la supratensiune	60 V
Lungime cablu	0.623 m
Proprietate cablu	Standard
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere
Tip de protectie	IP65 IP67
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata

Caracteristica	Valoare
Temperatura ambianta	-25 °C...80 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...80 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	gri
Material carcasa	TPE-U (PUR)
Culoarea carcasei	negru
Material piulita olandeza	Zinc turnat sub presiune placat cu nichel
Material contacte de cuplare	Alama nichelat
Material manson de izolare	PP