


Priza retea NECU-M-PPG5PP-C1-PN

Numar piesa: 5195383

FESTO



Dum
my

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Protocol	PROFINET
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Organizatia emitenta a certificatului	UL E328433
Functii suplimentare	indeplineste cerintele conform AIDA
Frecventa de conectare	100
lesire cablu	drept
Greutate produs	109 g
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Schema de conectare PP, codificare pe pini 2 si 5
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	5
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	5
Conexiune electrica 1, tip de montare	Push-pull cu blocare pentru a preveni tragerea accidentala
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	Clema cu arc
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...24 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	16 A
Rezistenta la supratensiune	4 kV
Presetupa	Pg13,5 hexagonal SW22
Diametrul cablului	9 mm...13 mm
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.75 mm²...2.5 mm² AWG18 - 13
Tip de protectie	IP65 IP67
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-40 °C...85 °C

Caracteristica	Valoare
Temperatura de depozitare	-40 °C...85 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Test de incendiu	UL94 V-0
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistentă la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune, nichelat
Culoarea carcasei	argint
Material garnituri	NBR TPE-V
Material contacte de cuplare	Aliaj de cupru, nichelat si aurit