


Modul analogic CPX-2AA-U-I

Numar piesa: 526170

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiuni l x L x H	(inclusiv blocul de interconectare si tehnologia de conectare) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Greutate produs	49 g
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Tip de protectie	in functie de blocul de racordare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune (in stare instalata)
Lungimea max. a cablului	30 m ecranat
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Material carcasa	Ranforsat cu PA PC
Afisaje LED	1 Diagnostic colectiv
Diagnoza	Fir spart pe canal Limitarea incalcarii pe canal Semnal de iesire de scurtcircuit pe canal Scurtcircuit la alimentarea actuatorului Eroare de parametrizare Iesiri de subtensiune
Numar iesiri	2
Parametrizare	Formatul datelor Siguranta la defectiune per canal Fortare pe canal Monitorizarea valorii limita per canal Modul inactiv pe canal Nivelarea valorilor masurate Gama de semnal per canal Comportament dupa scurtcircuit Monitorizarea ruperii firelor pe canal
Durata ciclului intern	4 ms
Domeniu de tensiune de lucru CC	18 V...30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Consumul de curent intrinsec la tensiunea nominala de functionare	Standard 100 mA
Formatul datelor	12 biti + semnal scalabil pana la 15 biti

Caracteristica	Valoare
Precizie de repetare	0,05 % la 25 °C
Limita de eroare de baza la 25 °C	±0,5 %
Limita erorilor de serviciu in functie de intervalul de temperatura ambientala	±0,6 %
Tip de senzor	0 - 10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA
Separare potential canal - canal	nu
Iesiri de separare potential canal - bus intern	da, fara a utiliza alimentarea interna a senzorului
Protectie cu sigurance (scurtcircuit)	siguranta electronica interna