

Nod magistrala|Nod Fieldbus CPX-FB23-24

Numar piesa: 526176

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Protocol	CC-Link
Dimensiuni l x L x H	(inclusiv blocul de interconectare) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Greutate produs	115 g
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Tip de protectie	IP65 IP67
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Material carcasa	Ranforsat cu PA PC
Afisaj LED, specific produsului	M: Modificare, parametrizare PL: alimentarea sarcinii PS: Alimentarea electronicii, alimentarea senzorilor SF: Eroare de sistem
Afisaj LED specific magistralei	Eroare: Eroare de comunicare RD: Primirea datelor Run: Starea comunicatiei SD: Trimitere date
Diagnoza specifica dispozitivului	Diagnoza in functie de canale si module Subtensiune, module Memorie de diagnoza
Elemente de comanda	Comutator DIL
Interfata Fieldbus	Priza, Sub-D, 9 pini Stecker mai configurabil Sub-D Placa de borne cu suruburi, IP20
Volumul maxim de adresare a intrarilor	14 byte 32 byte 64 byte
Indicatie privind intrarile	14 octeti pentru Rx (F23) 32 de octeti pentru RWr (F23) 64 de octeti pentru Rx, RWr (F24)
Volum maxim de adrese de iesire	14 byte 32 byte 64 byte

Caracteristica	Valoare
Nota privind iesirile	14 octeti la Ry (F23) 32 octeti pentru RWw (F23) 64 octeti pentru Ry, RWw (F24)
Parametrizare	Comportament de diagnoza Reactie de siguranta Canale de fortare Configurarea semnalului Parametrii sistemului
Rata baud	156 ... 10000 kbit/s
Functii suplimentare	Starea sistemului poate fi reprezentata prin datele de proces Interfata de diagnosticare suplimentara pentru panouri de control
Domeniu de tensiune de lucru CC	18 V...30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Consumul de curent intrinsec la tensiunea nominala de functionare	Standard 70 mA