


Drosel de cale GRLA-1/8-QS-8-MF-D

Numar piesa: 537076

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcția de revenire a droselului
Conector pneumatic 1	QS-8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Tipul de montare	insurubabil cu filet exterior
Debitul nominal normal in directia de strangulare	475 l/min
Debit nominal normal in sens antiretur	325 l/min...500 l/min
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Clasificarea maritima	acces certificat
Pozitie de instalare	orice
Presiune de functionare interval complet de temperatura	0.2 bar...10 bar
Debit normal in directia de acceleratie 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	720 l/min
Debit normal in sens antiretur 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	610 l/min...760 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 4 conform ISO 14644-1
Temperatura de depozitare	-10 °C...40 °C
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Cuplu de strangere nominal	3 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 10 %
Greutate produs	32 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material surub tubular	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Material inel detasabil	POM

Caracteristica	Valoare
Material surub de reglare	Alama
Material racord oscilant	Zinc turnat sub presiune