


Drosel de cale GRLSA-1/4-QS-8

Numar piesa: 540662

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcție antiretur pe droselul de evacuare
Conector pneumatic 1	QS-8
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Tip de actionare	manual
Element de reglare	Hexagonal
Tipul de montare	insurubabil
Debitul nominal normal in directia de strangulare	0 l/min...450 l/min
Debit nominal normal in sens antiretur	390 l/min...570 l/min
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Pozitie de instalare	orice
Presiune de functionare interval complet de temperatura	0.2 bar...10 bar
Debit normal in directia de acceleratie 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	0 l/min...700 l/min
Debit normal in sens antiretur 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	820 l/min...930 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivirea camerelor curate, măsurată în conformitate cu ISO 14644-14	Clasa 4 conform ISO 14644-1
Temperatura de depozitare	-10 °C...40 °C
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Cuplu de strangere nominal	11 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 10 %
Greutate produs	34.8 g
Material garnituri	NBR
Material surub tubular	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Material inel detasabil	POM
Material surub de reglare	Ranforsat cu PA
Material racord oscilant	Zinc turnat sub presiune