

Traductor DADE-MVC-420

Numar piesa: 542118

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de diagnoza	Afisaj cu LED
Pozitie de instalare	orice
Rezistenta la scurtcircuit	da
Protectie la polaritate inversa	pentru stecher PLC S1
Precizie de repetare	min. $\pm 0,1$ mm
Iesire analogica	4 - 20 mA conform EN 61131-2
Solicitare de alimentare cu tensiune	PELV
Timp de revenire intrari	3 ms
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Suntare la caderea retelei intrerupere tensiune logica	10 ms
Ondulatie remanenta	4 Vss
Consum de curent la tensiunea nominala de functionare	20 mA...30 mA
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 25 %
Autorizare	RCM Mark
Semnul KC	KC-EMV
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	95 % fara condensare
Tip de protectie	IP65 IP67
Temperatura ambianta	0 °C...55 °C
Greutate produs	128 g
Eroare de liniaritate FS	0.2 %
Caracteristica iesiri	conform EN 61131-2
Intrari caracteristice	conform EN 61131-2
Logica de comutare intrari	PNP (comutare pozitiva)

Caracteristica	Valoare
Logica de comutare iesiri	PNP (comutare pozitiva)
Conector electric sistem de masurare	M12 Priza 8 pini
Conexiune electrica PLC	M12 Stecher 8 pini
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Material carcasa	Ranforsat cu PBT