


Cablu de conectare NEBV-M12G8-KD-3-M12G4

Numar piesa: 547888

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	DIN 47100 EN 61076-2-101
Structura constructiva	Ramificator Y cu cablu pe ambele parti
Tipul de distribuitor	1 la 2
Functii suplimentare	Divizarea intrarilor si iesirilor analogice ale unui regulator proportional
Denumirea liniei	fara ecranare
Tipul de montare	cu orificiu de trecere pentru șurub M3
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	8
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	5
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conexiune electrica 2, design	rotund
Conectorare electrica 2, tip de racord	Stecher
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	4
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	4
Conexiune electrica 2, tip de montare	Blocare cu surub
Conexiune electrica 3, functie	Pagina de control
Conector electric 3, design	rotund
Conexiune electrica 3, tip de conectare	Stecher
Conector electric 3, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 3, tehnologie de conectare	M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrica 3, numar de pini/fire	4
Conector electric 3, pini/conductoare alocate	3

Caracteristica	Valoare
Conexiune electrica 3, tip de montare	Blocare cu surub
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	2 A
Rezistenta la supratensiune	0.8 kV
Ecranare	da
Lungime cablu 1	2.5 m
Lungime cablu 2	0.5 m
Proprietate cablu	Standard
Raza de indoire 1, traseu fix pentru cabluri	33 mm
Raza de indoire 1, traseu mobil pentru cabluri	66 mm
Raza de curbura 2, traseu fix pentru cabluri	33 mm
Raza de indoire 2, traseu mobil pentru cabluri	66 mm
Diametrul cablului 1	6.3 mm
Toleranta, diametru cablu 1	± 0,2 mm
Diametrul cablului 2	6.3 mm
Toleranta, diametrul cablului 2	± 0,2 mm
Ansamblu cablu	8 x 0,25 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.25 mm ²
Tip de protectie	IP67
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-25 °C...80 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...80 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS fara halogen
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	gri
Material carcasa	TPE-U (PUR)
Culoarea carcasei	negru
Material dispozitiv de blocare cu surub	Alama, nichelata
Material garnituri	NBR
Material contacte de cuplare	Alama, nichelat si aurit
Material manson de izolare	PP