

Controller axa CPX-CMAX-C1-1

Numar piesa: 548932

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiuni l x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Regimuri de lucru	Operare setata Operare directa
Diagnoza	Diagnoza pe module prin afisajul local cu 7 segmente
Numarul max. de module	8
Funcția de regulator	Reglarea fortei
Afisare	Afisaj cu sapte segmente
Afisaje de stare	Sarcina de putere Afisaj/eroare Axi X Axa MC X Starea modulului
Protectie cu sigurantă (scurtcircuit)	siguranta electronica interna, tensiune de operare siguranta electronica interna, tensiune de incarcare
Domeniu de tensiune de lucru CC	18 V...30 V
Intervalul de tensiune de sarcina CC	20 V...30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Tensiune sarcina nominala CC	24 V
Suntare la caderea retelei	10 ms
Consum de curent la tensiunea nominala de functionare	200 mA
Curent de sarcina admisibil	2.5 A
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Umiditate relativa	5 - 95 % fara condensare
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	240 g
Axe pe fir	1
Numar de siruri de axe	1
Lungimea max. a cablului	30 m
Conexiune electrica interfata de control	priza M9 5 pini

Caracteristica	Valoare
Interfata de control	digital Bus CAN cu protocol Festo Rezistenta terminala integrata
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Ranforsat cu PA