


Modul analogic CPX-4AE-TC

Numar piesa: 553594

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiuni l x L x H	(inclusiv blocul de interconectare si tehnologia de conectare) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Greutate produs	46 g
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune (in stare instalata)
Lungimea max. a cablului	50 m ecranat
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Material carcasa	Ranforsat cu PA PC
Afisaje LED	1 Diagnostic colectiv 4 Diagnoza canalelor
Diagnoza	Fir spart pe canal Limitarea incalcarii pe canal Eroare de parametrizare
Parametrizare	Monitorizarea valorii limita per canal Compensarea jonctiunii la rece Unitate de masura Nivelarea valorilor masurate Tipul de senzor pe canal Monitorizarea ruperii firelor pe canal
Durata ciclului intern	250 ms
Domeniu de tensiune de lucru CC	18 V...30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Consumul de curent intrinsec la tensiunea nominala de functionare	30 mA
Numar intrari	4
Rezistenta cablu max.	10 Ohm/conductor
Formatul datelor	15 biti + semnal Reprezentare binara in zecimi de grad
Precizie de repetare	0,05 % la 25 °C
Limita de eroare de baza la 25 °C	±0,4 %
Limita erorilor de serviciu in functie de intervalul de temperatura ambianta	±0,6 %

Caracteristica	Valoare
Tip de senzor	Tip B Tip E Tip J Tip K Tip N Tip R Tip S Tip T
Separare potential canal - canal	nu
lesiri de separare potential canal - bus intern	da
Protectie cu sigurante (scurtcircuit)	siguranta electronica interna pentru fiecare canal