


Sanie electrică EGSK-46- -

Numar piesa: 562753

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa de lucru	200 mm...840 mm
Dimensiune	46
Diametrul fusului	15 mm
Pozitie de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj cu bile de recirculare
Structura constructiva	Axa liniara electromecanica cu mecanism cu surub cu bile
Referinte	Comutator de referinta
Tipul de surub cu bile	Mecanism cu surub cu bile
Acceleratie max.	20 m/s ²
Viteza max.	0.43 m/s...1.48 m/s
Precizie de repetare	±0,003 - ±0,01 mm
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP10
Temperatura ambianta	0 °C...40 °C
Capacitatea de incarcare dinamica rulment fix	6600 N
Momentele de gradul 2 ale suprafetei ly	240000 mm ⁴
Momente de gradul 2 ale suprafetei lz	1500000 mm ⁴
Fora max. de avans Fx	192 N...392 N
Momentul de inertie al masei JH pe metru de cursa	0.39 kgcm ²
Constanta de alimentare	10 mm/rot...20 mm/rot
Capacitatea de incarcare statica de baza a rulmentului fix	3240 N
Tipul de montare	cu filet interior si stift de pasuire
Material capac de inchidere	Aluminiu turnat sub presiune cu strat de acoperire
Material profil	acoperit otel aliaj inalt
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capacul mecanism de actionare	Aluminiu turnat sub presiune protejat
Material sanie	Otel

Caracteristica	Valoare
Material piulita pentru ax	Otel
Material surub cu bile	Otel