


Insula de ventile VTOC

Numar piesa: 564056

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	2x3/2 normal închis monostabil
Dimensiune ventil	10 mm
Debit nominal normal max.	10 l/min la 10 mm
Racord pneumatic de lucru	Placa de racordare
Presiune de lucru	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Autorizare	c UL us - recunoscut (OL)
Semnul KC	KC-EMV
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Afisarea starii semnalului	LED
Compatibilitate vacuum	nu
Timp de preluare	100 ms
Curent nominal de tragere pentru fiecare bobina	55 mA pana la 100 ms
Curent nominal la reducerea curentului	13 mA dupa 100 ms
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-5 °C...50 °C
Tip de protectie	IP40
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Control electric	I-Port IO-Link Multi-pin
Nota privind materialele	Conform RoHS
Tip de actionare	electric
Sistem I/O electric	da
Tip de insula	84

Caracteristica	Valoare
Numarul max. de pozitii de ventil	24
Ansamblu insula de ventile	Grila fixa