


Nod magistrala|Nod Fieldbus CTEU-AS

Numar piesa: 572555



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Protocol	Interfata AS
Dimensiuni l x L x H	40 mm x 91 mm x 50 mm
Dimensiune grila	40 mm
Tipul de montare	la interfata electrica pe placa de conexiuni electrice
Greutate produs	90 g
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Tip de protectie	IP65 IP67
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata conexiuni neutilizate inchise
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Autorizare	c UL us - Listed (OL)
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PA
Afisaj LED, specific produsului	PS: Tensiune de lucru pe electronica si alimentare cu sarcina X1: Starea sistemului, modul la portul I 1
Afisaj LED specific magistralei	AS-i: interfata AS, functionare
Diagnoza	Eroare de comunicare Diagnoza sistemului Subtensiune
Elemente de comanda	Comutator DIL
Interfata Fieldbus, tip	Interfata AS
Interfata Fieldbus, protocol	Interfata AS
Interfata Fieldbus, tip de racord	Stecher
Interfata Fieldbus, tehnologie de conectare	M12x1, codificare A conform EN 61076-2-101

Caracteristica	Valoare
Interfata Fieldbus, numar de pini/conductoare	4
Interfata Fieldbus 2, functie	Conexiune bus conducere Alimentare cu tensiune
Interfata Fieldbus 2, tip de racord	priza
Interfata Fieldbus 2, tehnologie de conectare	M12x1, codificare A conform EN 61076-2-101
Interfata Fieldbus 2, numar de pini/conductoare	4
Volumul maxim de adresare a intrarilor	2 byte
Volum maxim de adrese de iesire	2 byte
Parametrizare	Dezactivarea Watchdog Activare Watchdog
Durata ciclului intern	10 ms
Suport pentru configurare	Fara
Domeniu de tensiune de lucru CC	20 V...31.6 V
Tensiune nominala de functionare CC	30 V
Alimentarea max. cu energie electrica	4 A
Consumul de curent intrinsec la tensiunea nominala de functionare	Standard 50 mA