

Modul intrari/iesiri CDPX-EA-V1

Numar piesa: 575300

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Adancimea de instalare	34 mm
Inaltime	89 mm
Lungime	125 mm
Autorizare	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	5 - 85 % fara condensare
Tip de protectie	IP20
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Greutate produs	230 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Intrari digitale, numar	20
Intrari digitale, intrari de numarare rapida	2
Intrari digitale, conector incremental encoder	2
Intrari digitale, temporizarea semnalului de intrare	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Intrari digitale, tensiune/curent de intrare	24 V CC
Intrari digitale, valoare nominala pentru TRUE	12 - 30 VCC
Intrari digitale, valoare nominala pentru FALSE	0 V
Intrari digitale, separare de potential	da
Intrari analogice, numar	4
Intrari analogice, rezolutie	12 biti

Caracteristica	Valoare
Intrari analogice, domeniu de semnal	0 - 10 V 0 - 20 mA 8 cu un singur capat / 4 Differential PT 100 ± 10 V
Intrari analogice, precizie absoluta la 25 °C	0,1 %
Intrari analogice, eroare de liniaritate la 25 °C	0,1 %FS
Intrari analogice, rezistenta de intrare	47 Ohm
Iesiri digitale, numar	12
Iesiri digitale, tensiune de iesire	12 - 30 V CC
Iesiri digitale, curent de iesire	0,5 A
Iesiri digitale, separare de potential	da
Iesiri digitale, rezistenta la scurtcircuit	da
Iesiri digitale, rezistenta la suprasarcina	da
Iesiri analogice, numar	4
Iesiri analogice, rezolutie	12 biti
Iesiri analogice, rezistenta max. la sarcina	470 Ohm
Iesiri analogice, interval de semnalizare	± 10 V
Iesiri analogice, eroare de liniaritate la 25 °C	± 0,2%