


# Cablu legatura NEBV-S1WA25-K-5-N-LE25-S9

Numar piesa: 575424

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                  | Valoare                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pe baza standardului                            | DIN 47100                     |
| Denumirea liniei                                | fara ecranare                 |
| Frecventa de conectare                          | 50                            |
| Greutate produs                                 | 950 g                         |
| Conector electric 1, functie                    | Partea fieldbus               |
| Conector electric 1, design                     | unghiular                     |
| Conexiune electrica 1, tip de conectare         | Priza                         |
| Conexiune electrica 1, iesire de cablu          | inclinat                      |
| Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare  | Sub-D                         |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire       | 25                            |
| Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate        | 25                            |
| Conexiune electrica 1, tip de montare           | 2x surub 4-40 UNC             |
| Conexiune electrica 2, functie                  | Pagina de control             |
| Conectorare electrica 2, tip de racord          | Cablu                         |
| Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare  | capat deschis                 |
| Conector electric 2, numar de pini/conductoare  | 25                            |
| Conector electric 2, pini/conductoare alocate   | 25                            |
| Domeniu de tensiune de lucru CC                 | 0 V...30 V                    |
| Capacitate de transport a curentului la 40 °C   | 2.6 A                         |
| Rezistenta la supratensiune                     | 2.4 kV                        |
| Protectie la polaritate inversa                 | da                            |
| Lungime cablu                                   | 5 m                           |
| Proprietate cablu                               | Standard                      |
| Conditii de testare cablu                       | Conditii de testare la cerere |
| Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri      | 42 mm                         |
| Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri    | 126 mm                        |
| Presetupa                                       | M20x1,5                       |
| Diametrul cablului                              | 10.2 mm                       |
| Toleranta diametru cablu                        | ± 0,25 mm                     |
| Ansamblu cablu                                  | 25 x 0,34 mm <sup>2</sup>     |
| Sectiunea transversala nominala a conductorului | 0.34 mm <sup>2</sup>          |

| Caracteristica                                       | Valoare                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Capete de conductori                                 | taietura neteda                              |
| Tip de protectie                                     | IP65<br>IP67                                 |
| Nota privind tipul de protectie                      | in stare asamblata                           |
| Temperatura ambianta                                 | -35 °C...80 °C                               |
| Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor | -5 °C...80 °C                                |
| Temperatura de depozitare                            | -35 °C...80 °C                               |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)     | conform directivei RoHS a UE                 |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)   | conform reglementarilor RoHS din UK          |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B2-L                               |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                                 |
| Nivel de poluare                                     | 3                                            |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                 | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Material manta de cablu                              | PVC                                          |
| Culoare manta de cablu                               | gri                                          |
| Material carcasa                                     | PA66-GF30                                    |
| Culoarea carcasei                                    | negru                                        |
| Material suruburi                                    | Otel                                         |
| Material garnituri                                   | NBR                                          |
| Material contacte de cuplare                         | Bronz<br>placat cu aur                       |
| Material manson de izolare                           | PVC                                          |