

# Bobina VACN-H1-A1-2A

Numar piesa: 8022878

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                     | Valoare                                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Pozitie de instalare                               | orice                                                                      |
| Indicatorul pozitiei de comutare                   | nu                                                                         |
| Ora min. de preluare                               | 12 ms                                                                      |
| Ciclu de lucru                                     | 100%                                                                       |
| Factorul de putere cos {phi}                       | 0.7                                                                        |
| Caracteristici bobina                              | 110 V CA: 50/60 Hz, putere de pornire 36,0 VA, putere de mentinere 18,5 VA |
| Rezistenta la supratensiune                        | 2.5 kV                                                                     |
| Nivel de poluare                                   | 3                                                                          |
| Fluctuatii de frecventa admise                     | +/- 10 %                                                                   |
| Fluctuatii de tensiune admise                      | +/- 10 %                                                                   |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)   | conform Directivei UE privind joasa tensiune                               |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice                 |
| Limitarea temperaturii ambientale si a mediului    | (cu ciclu de functionare limitat)<br>-20 - 60 °C                           |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 4 - Mediu coroziv deosebit de puternic                                     |
| Conformitatea LABS                                 | VDMA24364 zona III                                                         |
| Tip de protectie                                   | IP65                                                                       |
| Nota privind tipul de protectie                    | in stare asamblata                                                         |
| Temperatura ambianta                               | -20 °C...50 °C                                                             |
| Cuplu de strangere max. conector cu filet          | 2 Nm                                                                       |
| Greutate produs                                    | 150 g                                                                      |
| Conector electric                                  | Forma A<br>Stecher<br>conform DIN EN 175301-803<br>design patrat           |
| Tipul de montare                                   | cu piulita de blocare                                                      |
| Nota privind materialele                           | Conform RoHS                                                               |
| Material bobina                                    | Cupru<br>Otel<br>Termoplast                                                |
| Material infasurare                                | Cupru                                                                      |