



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Autorizare	RCM Mark
Tipul de distribuitor	2 la 1
Afisaj gata de functionare	LED verde
Afisajul starii de comutare	LED galben
Afisarea starii semnalului	LED galben
Functii suplimentare	Reducerea curentului de mentinere
Denumirea liniei	cu ecranare fara ecranare
Tipul de montare	cu orificiu de trecere pentru surub M2 cu accesorii
Conector electric 1, functie	Pagina de control
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Cablu Stecher
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept inclinat
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101 M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104 capat deschis
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3 4
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub cu hexagon SW13 si cu zimti longitudinali Blocare cu surub hexagonal SW9 si cap randalinat rotativ
Conexiune electrica 1, tip de montare compatibil	Compatibil cu dispozitivul de blocare a surubului pivotant/ne-pivotant
Conexiune electrica 2, functie	Pagina dispozitivului de camp
Conectorare electrica 2, tip de racord	2x priza 2x cablu
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	drept inclinat rotativ

Caracteristica	Valoare
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	Schema de conectare ZB, surub autofiletant Schema de conectare ZC, surub autofiletant Schema de conectare ZC, surub metric Schema de conectare H Schema de conectare forma A conform EN 175301-803 Schema de conectare, forma B conform EN 175301-803 Schema de conectare B conform standardului industrial 11 mm Schema de conectare, forma C conform EN 175301-803 Schema de conectare forma C conform standardului industrial 9,4 mm M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101 M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104 capat deschis
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	2 3 4 5
Conexiune electrica 2, tip de montare	Blocare cu surub hexagonal SW13 si cap randalinat Blocare cu surub hexagonal SW9 si cap randalinat Peventil electromagnetic cu surub central M2 Pe ventil electromagnetic cu surub central M2,5 Pe ventil electromagnetic cu surub central M3 pe ventilul electromagnetic cu surub autofiletant rotativ cuplat
Conexiune electrica 2, tip de montare compatibil	Compatibil cu dispozitivul de blocare a surubului pivotant/ne-pivotant
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	0.5 A...4 A
Rezistenta la supratensiune	0.8 kV
Lungime cablu 1	0.3 m...30 m
Lungime cablu 2	0.3 m...30 m
Proprietate cablu	lant energetic adecvat/ robot adecvat
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.14 mm ² 0.25 mm ²
Temperatura ambianta	-25 °C...85 °C
Nota referitoare la temperatura ambianta	-10 - 40 °C pentru fixare prin gauri de trecere
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS fara halogen fara ester de acid fosforic
Nivel de poluare	3
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	gri
Material carcasa	PA PC TPE-U (PUR)
Culoarea carcasei	negru