


Ventil electromagnetic VSVA-B-...-T1L

Numar piesa: 8033250

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	2x2/2 normal închis monostabil 2x3/2 normal închis monostabil 2x3/2 deschis monostabil 2x3/2 deschis / închis monostabil 5/2 bistabil 5/2 bistabil-dominant 5/2 monostabil 5/3 centru exhaustat 1 la 2, 4 la 5 închis 5/3 ventilat 5/3 ventilat închis 5/3
Tip de acționare	electric
Latime	18 mm 26 mm 42 mm 52 mm
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	2300 l/min
Racord pneumatic de lucru	Dimensiune placa de racordare 1 conform ISO 5599-2 Dimensiunea plăcii de racordare 2 conform ISO 5599-2 Dimensiunea plăcii de racordare 18 mm conform ISO 15407-1 Dimensiunea plăcii de racordare 26 mm conform ISO 15407-1 Dimensiunea plăcii de racordare 01 conform VDMA 24563 Dimensiunea plăcii de racordare 02 conform VDMA 24563 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2
Tensiune de funcționare	24V CC
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Structura constructivă	piston-glisant
Tip de revenire	arc mecanic arc pneumatic
Autorizare	C-Tick CSA (OL) c UL us - recunoscut (OL)
Tip de protecție	IP65 NEMA 4
Principiul de etansare	slab

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Actionare manuala	cu blocare cu accesorii de blocare cu palpare acoperit
Tipul de comanda	pilotat
Alimentarea cu aer pilot	extern intern
Directia de curgere	oricare
Suprapunere	suprapunere pozitiva
Afisarea starii semnalului	LED
Presiunea de control	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
Consum max. de curent	60 mA...72 mA
Rezistenta la supratensiune	2.5 kV
Nivel de poluare	3
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Umiditate relativa	0 - 90 %
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Conector electric	2 pini 4 pini Stecker conform ISO 15407-2 conform ISO 5599-2
Tipul de montare	pe placa de racordare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	FPM HNBR NBR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune PA
Material suruburi	Otel, galvanizat