

Modul intrari CTMM-S1-D-8E-M8-3

Numar piesa: 8047505

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiuni l x L x H	27 mm x 123 mm x 40 mm
Dimensiune grila	28 mm
Greutate produs	75 g
Temperatura medie	-5 °C...50 °C
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...40 °C
Tip de protectie	IP65 IP67
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Lungimea max. a cablului	30 m
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Ranforsat cu PA
Diagnoza per LED	Eroare pe modul Stare pe canal
Numar iesiri	0
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Tensiunea nominala de functionare CC electronica/senzori	24 V
Fluctuatii de tensiune admise electronica/senzori	± 25 %
Consum de curent intrinsec la tensiunea nominala de functionare electronica/senzori	standard 12 mA
Intrare conexiune electrica, functie	Intrare digitala
Intrare conexiune electrica, tip de conectare	8x priza
Intrare conexiune electrica, tehnologie de conectare	M8x1, codificare A conform EN 61076-2-104
Intrare conexiune electrica, numarul de pini/fire	3
Numar intrari	8
Intrari caracteristice	conform IEC 61131-2, tip 3

Caracteristica	Valoare
Niveluri de comutare	Semnal 0: $\leq 5\text{ V}$ Semnal 1: $\geq 11\text{ V}$
Logica de comutare intrari	PNP (comutare pozitiva)
Timp de decuplare de intrare	0,1 ms
Total max. intrari de curent per modul	0.2 A
Separare potential canal - canal	nu
lesiri de separare potential canal - bus intern	nu
Protectie cu sigurante (scurtcircuit)	siguranta electronica interna