

Interfață senzor CASB-MT-D3-R7

Numar piesa: 8071781

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Nota de aplicare	Produsul este adecvat numai pentru scopuri industriale. In zonele rezidentiale, pot fi necesare masuri de suprimare a interferentele radio.
Funcție de diagnoza	Afisaj cu LED
Pozitie de instalare	orice
Protectie la polaritate inversa	da
Frecventa de iesire	Semnal TTL: max. 7200 Hz Semnal HTL: max. 450 Hz
Domeniu de tensiune de lucru CC	20.4 V...30 V
Ciclu de lucru	100%
Consum max. de energie electrica	6 W
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Ondulatie remanenta	5 %
Consumul de curent cu iesiri neincarcate	50 mA
Capacitate de transport al curentului pe iesire	50 mA
Autorizare	RCM Mark
Semnul KC	KC-EMV
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Protectie contra atingerii directe si indirecte	PELV
Tip de protectie	IP65
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	350 g
Gama de semnal	Semnal HTL: High: min. 18 V, Low: max. 2 V Semnal TTL: High: min. 2,4 V, Low: max. 0,4 V

Caracteristica	Valoare
Iesire conexiune electrica, functie	TTL
Iesire conexiune electrica, tip de conectare	Stecher
Iesire conexiune electrica, tehnologie de conectare	M12x1 codificat A conform EN 61076-2-101
Iesire conexiune electrica, numar de pini/fire	8
Iesire conexiune electrica 2, functie	HTL
Conector electric iesire 2, tip de racord	Stecher
Iesire conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	M12x1 codificare A conform EN 61076-2-101
Iesire conexiune electrica 2, numar de pini/fire	5
Conector electric ventil, tip de racord	Stecher
Conexiune electrica ventil, tehnologie de conectare	M12x1 codificare A conform EN 61076-2-101
Racord electric supapa, numar de pini/conductoare	8
Conexiune electrica senzor, tip de racord	2x priza
Senzor de conectare electrica, tehnologie de conectare	M12x1 codificat A conform EN 61076-2-101
Conector electric senzor, numar de pini/conductoare	8
Tipul de montare	cu orificiu de trecere pentru surub M4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	FPM NBR
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat