



Adaptor NEFM-REG6-K-0.5-B-REG6

Numar piesa: 8097196

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcții suplimentare	pentru baterie
Greutate produs	66 g
Conector electric 1, funcție	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrică 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrică 1, ieșire de cablu	drept
Conexiune electrică 1, tehnologie de conectare	Schema de conectare RE
Conexiune electrică 1, număr de pini/fire	6
Conexiune electrică 1, pini/fire ocupate	6
Conexiune electrică 2, funcție	Pagina de control
Conexiune electrică 2, design	unghiular
Conectorare electrică 2, tip de racord	Stecher
Conexiune electrică 2, ieșire de cablu	drept
Conexiune electrică 2, tehnologie de conectare	Schema de conectare RE
Conector electric 2, număr de pini/conductoare	6
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	6
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	1.6 A
Rezistență la supratensiune	2 kV
Ecranare	da
Lungime cablu	0.5 m
Proprietate cablu	Standard
Condiții de testare cablu	Condiții de testare la cerere
Raza de îndoire, traseu fix pentru cabluri	68 mm
Diametrul cablului	7.3 mm
Ansamblu cablu	3 x (2 x 0,2 mm²)

Caracteristica	Valoare
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.2 mm ² AWG24
Tip de protectie	IP20
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-40 °C...80 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Material manta de cablu	PVC
Culoare manta de cablu	negru
Material carcasa	PVC
Culoarea carcasei	gri
Material manson de izolare	PVC