

# Placa de capat CPX-AP-A-EPL

Numar piesa: 8112476

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                             | Valoare                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiuni l x L x H                       | (dimensiuni de instalare)<br>30,4 mm x 117,2 mm x 53,6 mm                                                                                                                     |
| Dimensiune grila                           | 50.1 mm                                                                                                                                                                       |
| Tipul de montare                           | Montaj direct prin gauri de trecere<br>pe sina omega cu accesorii<br>pe cadrul de montare<br>cu orificiu de trecere pentru surub M5<br>cu orificiu de trecere pentru surub M6 |
| Greutate produs                            | 120 g                                                                                                                                                                         |
| Pozitie de instalare                       | oricare, pe sina H: orizontala                                                                                                                                                |
| Temperatura ambianta                       | -20 °C...50 °C                                                                                                                                                                |
| Nota referitoare la temperatura ambianta   | Luati in calcul declararea temperaturii ambiante conform IEC 61131-2:2017                                                                                                     |
| Temperatura de depozitare                  | -20 °C...70 °C                                                                                                                                                                |
| Umiditate relativa                         | 5 - 95 %<br>fara condensare                                                                                                                                                   |
| Inaltime nominala de utilizare             | <= 2000 m ASL (> 79,5 kPa)                                                                                                                                                    |
| Inaltime max. de instalare                 | 3500 m                                                                                                                                                                        |
| Nota privind inaltimea max. de instalare   | > 2000 m ASL (< 79,5 kPa)<br>Luati in calcul declararea temperaturii ambiante conform IEC 61131-2:2017                                                                        |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK       | 1 - stres redus la coroziune                                                                                                                                                  |
| Rezistenta la vibratii                     | Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6                                                                                     |
| Nota referitoare la rezistenta la vibratii | SG1 pe sina omega<br>SG2 la montare directa<br>Testul aplicatiei de transport cu nivel de severitate 1 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6                                    |
| Rezistenta la socuri                       | Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27                                                                                                       |
| Nota referitoare la rezistenta la socuri   | 30 g/11 ms conform EN 60068-2-27<br>SG1 pe sina omega<br>SG2 la montare directa<br>Test de soc cu nivelul de severitate 1 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27                |
| Clasa de protectie                         | III                                                                                                                                                                           |

| Caracteristica             | Valoare                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Categoria de supratensiune | II                                                          |
| Conformitatea LABS         | VDMA24364-B2-L                                              |
| Nota privind materialele   | Conform RoHS<br>fara halogen<br>fara ester de acid fosforic |
| Material placa de capat    | Aluminiu turnat sub presiune, acoperit                      |
| Material suruburi          | Otel, nichelat<br>Otel, galvanizat                          |