

Bobina VACC-S13-11-K4-1-KS4A

Numar piesa: 8114136

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tip de actionare	electric
Pozitie de instalare	orice
Indicatorul pozitiei de comutare	nu
Ciclu de lucru	100%
consumul de curent necesar	16 mA
Clasa de izolare	H
Putere de intrare max. Pi	1,2 W
Tensiunea de intrare max. Ui	32 V
Curent de intrare Ii max.	0,2 A
Caracteristici bobina	14-32 V CC: 0,22 - 1,1 W
capacitate interna efectiva Ci	neglijabil
Inductivitate interna eficienta, St	neglijabil de mic
Fluctuatii de tensiune admise	-15 % / +10 %
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei UE privind protectia la explozie (ATEX)
Protectie Ex certificata in afara UE	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 1 (KR) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (KR) Zona 22 (ATEX)
Organizatia emitenta a certificatului	21-AV4BO-0280X 22-AV4BO-0052X
Categorie ATEX pentru gaz	II 2G
Categorie ATEX pentru praf	II 2D
Tip de protectie la explozie pentru gaz	Ex ia IIC T5, T6
Tip de protectie contra exploziilor pentru praf	Ex iaD 21 T80/T95°C
Temperatura ambientala Ex	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP65

Caracteristica	Valoare
Greutate produs	330 g
Conector electric	Cutie de borne, filet de intrare cablu M20x1,5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bobina	PA UP