


Interfata electrica VABA-S6-1-PT

Numar piesa: 8152353

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Protectie la polaritate inversa	Separat pentru sistemul de alimentare (PS) si sarcina de putere (PL)
Numarul max. de pozitii de ventil	16
Numar maxim de bobine de ventil	32
Rata baud	38,4 kbit/s
Consum de curent intrinsec la tensiunea nominala de functionare electronica/senzori	standard 30 mA
Consumul de curent intrinsec la tensiunea nominala de functionare sarcina	standard 30 mA
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Ondulatie remanenta	4 Vss
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Greutate produs	690 g
IO-Link®, Connection technology	Dispozitiv cu 5 pini
IO-Link®, versiune de protocol	Dispozitiv V 1.1
IO-Link®, mod de comunicare	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link®, Port class	Dispozitiv B
IO-Link®, numar de porturi	Dispozitiv 1
IO-Link®, latimea datelor de proces OUT	Dispozitiv 1-4 byte
IO-Link®, timp de ciclu minim	Dispozitiv 3,2 ms
Lungimea max. a cablului	20 m
Tipuri de comunicare	IO-Link®
Sectiunea transversala nominala a conductorului	1 mm ²
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	Aluminiu turnat sub presiune