


Generator de vacuum PGVA-2-P1V1-Q4-A

Numar piesa: 8163214

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Finete de filtrare	0.01 µm
Suport pentru configurare	Scripturi Phyton
Afisare	LED
Presiunea de iesire 1	-0.062 MPa
Presiune de iesire 2	0.08 MPa
Debit normal (normalizat conform DIN 1343)	1.2 l/min
Dimensiuni l x L x H	169 mm x 208 mm x 55 mm
Domeniu de tensiune de lucru CC	21.6 V...26.4 V
Consum de energie electrica	11 W
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Alimentare cu tensiune, functie	Sarcina si impamantare functionala
Alimentare cu tensiune, tip de racord	Priza
Alimentare tensiune, tehnologia de conectare	Bareta de fixare
Alimentare cu energie electrica, numarul de pini/conductoare	5
Autorizare	RCM Mark
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	0 - 85 %
Nivelul de putere acustica	55 dB(A)
Tip de protectie	IP20
Temperatura ambianta	0 °C...40 °C

Caracteristica	Valoare
Greutate produs	1.8 kg
Control electric	control integrat
Tipul de montare	cu filet interior M4
Conector pneumatic 1	QS-4
Conexiune pneumatica 2	QS-4
Conexiune pneumatica, numar	2
Culoarea carcasei	gri
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aluminiu, acoperit cu pulbere