


Drosel de cale VFOF-CE-BAH-Q6-Q6

Numar piesa: 8193267

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcție antiretur pe droselul de evacuare
Selectare funcție suplimentară	supapă de sens, pilotată
Conector pneumatic 1	QS-6
Conexiune pneumatică 2	QS-6
Tip de acționare	manual
Conexiune aer de control 21	QS-6
Debitul nominal normal în direcția de strângere	240 l/min
Debit nominal normal în sens antiretur	400 l/min...460 l/min
Presiune de lucru	1 MPa 10 bar 145 psi
Presiunea de control	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Presiune de control	29 psi...145 psi
Temperatura ambiantă	-10 °C...60 °C
Material carcasa	PBT
Protecție la explozie	Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Poziție de instalare	orice
Tip de acționare controlată cu funcție de retur	pneumatic
Funcția de ventilare manuală	cu palpare
Presiune de funcționare interval complet de temperatură	0.2 bar...10 bar
Debit normal în direcția de accelerație 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	420 l/min
Debit normal în sens antiretur 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->9 psi) acționat	400 l/min...460 l/min
Debit normal în sens antiretur 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) neacționat	400 l/min...460 l/min
Debit nominal normal acționat în sens antiretur	150 l/min...230 l/min
Debit nominal normal în sens antiretur, neacționat	120 l/min...220 l/min
Timp de comutare oprit	9 ms
Timp de comutare pornit	6 ms
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comandă	Este posibilă funcționarea cu ulei
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Caracteristica	Valoare
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Cuplu de actionare admisibil surub de reglare	1 Nm
Greutate produs	24.6 g
Material aparatoare	ES-BE
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	PBT
Material garnituri	NBR
Material manson	Aliaj de aluminiu forjat
Material inel detasabil	POM
Material surub de reglare	Alama