

# Nacvakávacia spojka NPKA-D-G18-Q6-P10

Číslo dielu: 1243489

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                           | Hodnota                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                         | Štandard                                                                   |
| Menovitá šírka                                  | 4 s                                                                        |
| Hĺbka zasunutia hadice                          | 25.8 s                                                                     |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape            | Tesniaci krúžok                                                            |
| Montážna poloha                                 | ľubovoľná                                                                  |
| Veľkosť balenia                                 | 10                                                                         |
| Konštrukcia                                     | Princíp push-pull                                                          |
| Prevádzkový tlak                                | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi          |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku                  | Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C                                           |
| Prevádzkové médium                              | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu         | Možnosť prevádzky s mazaním                                                |
| Zhoda s LABS                                    | VDMA24364-B2-L                                                             |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                     | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                                  |
| Teplota okolia                                  | -10 °C...60 °C                                                             |
| Max. ťahovací moment                            | 2 Nm                                                                       |
| Menovitý ťahovací moment                        | 1.25 Nm                                                                    |
| Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment | ± 20 %                                                                     |
| Hmotnosť výrobku                                | 4.2 g                                                                      |
| Pneumatický prípoj 1                            | Vonkajší závit G1/8                                                        |
| Pneumatický prípoj 2                            | pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm                                      |
| Pokyny k materiálu                              | V zhode s RoHS                                                             |
| Materiál telesa                                 | PA66-GF30                                                                  |
| Materiál tesnenia závit                         | NBR                                                                        |
| Materiál dutinky                                | POM                                                                        |
| Materiál tesnenia hadice                        | NBR                                                                        |